

Автобетононасос DWCP075Q-22Z4

Автобетононасос южнокорейского производства DWCP075Q-22Z4 на шасси «ISUZU» с возможностью подачи бетонорастворной смеси на 22 метра.



M
A
D
E

I
N

K
O
R
E
A

M
A
D
E

I
N

K
O
R
E
A

Примечание: Спецификация и заводская комплектация автобетононасоса может быть сформирована в соответствии с техническими требованиями заказчика! Для заказа спец. техники обращайтесь по ниже указанным контактным номерам!

Тел/факс: +99893-586-50-65

Web-site: www.koreamotors.uz

E-mail: bis.uz@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация	
Шасси	KK-FSR34H4 (ISUZU)
Габариты Д x Ш x В	7955 x 2200 x 3145 мм.
Колёсная база	4250
Вместимость топливного бака	100 л.
Выходная мощность двигателя	240 л.с. / 2700 об.мин.
Насосный узел	
Максимальная производительность	50м ³ /ч (Вакуумный 5 ¹)
Максимальное гидрав давление	250 кг/см ²
Максимальное кон. выход	75 м ³ /ч
Максимальное кон.давление	25 кг/см ²
Распływ консистенции бетона	8~24
Насосная труба	5,0"* 3390 л.
Объём приёмного бункера	300 л.
Ёмкость водного бака	500 л.
Раздаточная стрела	4-секционная типа Z
Высота подачи	21.80 м.
Дальность подачи по горизонтали	18.50 м.
Глубина проникновения	10.50 м.
Вращение	Механизм разворотного типа
Длина и угол наклона раздаточной стрелы	
1-ая секция (ММ°)	5300, -2°~92°
2-ая секция	4400, 0°~180°
3-ая секция	4400, 0°~250°
Телескопическая(механическая)	4400, 0°~240°



М
А
Д
Е

И
Н

К
О
Р
Е
А



М
А
Д
Е

И
Н

К
О
Р
Е
А



ЧЕРТЁЖ



M
A
D
E

I
N

K
O
R
E
A



M
A
D
E

I
N

K
O
R
E
A

