

Автобетононасос DWCP090-32ZR5

Автобетононасос южнокорейского производства DWCP090-32ZR5 на шасси «HYUNDAI» с возможностью подачи бетонорастворной смеси на 32 метра.



Примечание: Спецификация и заводская комплектация автобетононасоса может быть сформирована в соответствии с техническим требованиями заказчика! Для заказа спец. техники обращайтесь по ниже указанным контактными номерам!

Тел/факс: +99893-586-50-65

Web-site: www.koreamotors.uz

E-mail: bis.uz@mail.ru

M
A
D
E

I
N

K
O
R
E
A

M
A
D
E

I
N

K
O
R
E
A



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



M
A
D
E
I
N
K
O
R
E
A



M
A
D
E
I
N
K
O
R
E
A



Спецификация		
Шасси	Hyundai 6*4	
Вес машины	19512 кг.	
Габариты Д x Ш x В	9380 x 2355 x 3540 мм.	
Колёсная база	3940 + 1350	
Насосный узел		
Максимальная производительность	Стержневая сторона	90 м³/ч
	Поршневая сторона	60 м³/ч
Давление подачи бетона	Стержневая сторона	71 бар
	Поршневая сторона	106 бар
Гидравлическая система	замкнутая	
Максимальное рабочее давление	350 бар	
Диаметр выводного цилиндра	Ø200 мм.	
Ход поршня	1600 мм.	
Объём приёмного бункера	450 л.	
Ёмкость водного бака	1000 л.	
Раздаточная стрела		
Тип секции	5 секционный тип ZR	
Высота подачи	30.5 м.	
Дальность подачи по горизонтали	26.8 м.	
Диаметр трубопровода	105 мм (4")	
Вращение стрелы (α°)	безграничное-круговое	
Высота разворачивания	5.7 м.	
Разложение передних аутригеров	5.8 м.	
Разложение задних аутригеров	5.87 м.	

ЧЕРТЁЖ



M
A
D
E

I
N

K
O
R
E
A



M
A
D
E

I
N

K
O
R
E
A

