

Автобетононасос DWCP160S-44Z5

Автобетононасос южнокорейского производства DWCP160S-44Z5 на шасси «DAF»
с возможностью подачи бетонорастворной смеси на 44 метра.



M
A
D
E

I
N

K
O
R
E
A

M
A
D
E

I
N

K
O
R
E
A

Примечание: Спецификация и заводская комплектация автобетононасоса может быть сформирована в соответствии с техническими требованиями заказчика! Для заказа спец. техники обращайтесь по ниже указанным контактным номерам:

Тел/факс: +99893-586-50-65

Web-site: www.koreamotors.uz

E-mail: bis.uz@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



М
А
Д
Е
И
Н
К
О
Р
Е
А



М
А
Д
Е
И
Н
К
О
Р
Е
А



Спецификация		
Шасси	DAF	
Вес машины	32380 кг.	
Габариты Д x Ш x В	11775 x 2490 x 3860 мм.	
Колёсная база	2000 + 3700 + 1400	
Насосный узел		
Максимальная производительность	Стержневая сторона	160 м ³ /ч
	Поршневая сторона	100 м ³ /ч
Давление подачи бетона	Стержневая сторона	87 бар
	Поршневая сторона	130 бар
Гидравлическая система	замкнутая	
Максимальное рабочее давление	350 бар	
Диаметр выводного цилиндра	Ø230 мм.	
Ход поршня	2100 мм.	
Объём приёмного бункера	600 л.	
Ёмкость водного бака	600 л.	
Раздаточная стрела		
Тип секции	5-секционный типа Z	
Высота подачи	43.6 м.	
Дальность подачи по горизонтали	39.5 м.	
Диаметр трубопровода	125 мм (5")	
Вращение стрелы (α°)	360°	
Высота разворачивания	8.6 м.	
Разложение передних аутригеров	8.0 м.	
Разложение задних аутригеров	9.6 м.	


ЧЕРТЁЖ



M
A
D
E

I
N

K
O
R
E
A



M
A
D
E

I
N

K
O
R
E
A

